



BACHL PUR Decken - Dämmelemente MV

Die schlanke Art Energie zu sparen



Ansprechende Optik mit gefaster Kante



Nut- und Federausbildung



streichbares Mineralvlies



Befestigung mit Befestigungsklammern



Befestigung mit Flexkleber



Montage mit PU - Klebeschaum

BACHL PUR Decken - Dämmelemente MV

aus hochwertigem, güteüberwachten Polyurethan-Hartschaum (PIR), nach EN 13165. **BACHL PUR Decken-Dämmelemente** sind besonders für die Kellerdeckendämmung geeignet.

Eigenschaften		BACHL PUR Decken - Dämmelemente MV			
Kantenausbildung	umlaufend Nut und Feder				
Beschaffenheit	beidseitig Mineralvlies, gefaste Kante auf der Unterseite				
Anwendung nach DIN 4108-10	DI				
Elementgröße	1250 x 625 mm Deckfläche: 1225 x 600 mm Dicke 50, 60 mm Deckfläche: 1220 x 595 mm Dicke 80, 100, 120 mm				
Plattendicke	50 - 120 mm				
Technische Daten					
λ - Bemessungswert für Dämmplatten mit diffusionsoffenen Deckschichten		D		EU	
Dicke < 80 mm		0,029 W/(mK)		0,028 W/(mK)	
Dicke ≥ 80 - 100 mm		0,027 W/(mK)		0,027 W/(mK)	
Dicke ≥ 120 mm		0,026 W/(mK)		0,026 W/(mK)	
Brandverhalten DIN EN 13502-1		E			
Brandverhalten DIN 4102-1/ÖNORM B 3800-1		B2			
Dicke	Paketinhalt			Wärmedurchlasswiderstand R (D) m ² K/W	Wärmedurchlasswiderstand R (EU) m ² K/W
	WLS	Stück	m ²		
50 mm	029	8	6,25	1,724	1,75
60 mm		7	5,47	2,068	2,10
80 mm	027	5	3,91	2,963	2,95
100 mm		4	3,13	3,704	3,70
120 mm	026	3	2,34	4,615	4,60

Farbabweichungen sind nicht ausgeschlossen und stellen keinen Mangel dar!

Zubehör:

BACHL-Deckenbefestigungssystem	Paketinhalt
1 Paket (Reichweite ca. 20 m ² Deckenfläche)	60 Stück Befestigungsklammern 12 Stück Randbefestigungsklammern

Verlegehinweise/Befestigungshinweise:

BACHL PUR Decken-Dämmelemente dienen nicht zur Deckendämmung in Wohnräumen, sondern müssen grundsätzlich an Decken zu beheizten Räumen, wie Kellerdecken, angebracht werden.

Zur Befestigung der **BACHL PUR Decken-Dämmelemente MV** stehen je nach Untergrundbeschaffenheit drei verschiedene Befestigungssysteme zur Verfügung.

Variante 1: Befestigung direkt auf Betondecke mit handelsüblichem Flexkleber oder PU-Klebeschaum

Variante 2: Befestigung auf Betondecke mit **BACHL-Deckenbefestigungssystem**

Variante 3: Befestigung auf einer Lattenkonstruktion mit **BACHL-Deckenbefestigungssystem**

BACHL PUR Decken-Dämmelemente werden reihenweise vom Wandanfang zum Wandende fluchtgerecht verlegt. Von der ersten Plattenreihe die Feder abschneiden und je nach gewählter Befestigungsart Elemente an der Decke anbringen. Die Nut muss bei der ersten Platte an zwei Seiten sichtbar sein, Fase nach unten. Die zweite Reihe mit dem Reststück der letzten Platte beginnen (mind. 25 cm) und die Schritte wiederholen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Stand März 2013.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden sie unter: www.bachl.de

Dämmstoff-Hotline: +49(0)8582-809-350

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG;

Bachl Dämmtechnik GmbH & Co. KG

www.bachl.de e-Mail: info@bachl.de



Gemeinsam Werte schaffen.