



BACHL tecta-PUR® FSB

Vollflächendämmung auf den Sparren

- oberseitig hochstabile OSB-Holzwerkstoffplatte
- vollflächige Dämmung und Unterkonstruktion für Dacheindeckung in einem Arbeitsgang
- erhöhter Schutz vor Außenlärm
- freie Wahl der Dacheindeckung
- hohe Dämmwirkung auch bei geringer Dicke
- zeit- und kostensparende Verlegung

Polyurethan
dämmt besser

BACHL

Gemeinsam Werte schaffen.

BACHL tecta-PUR® FSB

aus hochwertigem, güteüberwachten Polyurethan-Hartschaum (PIR), nach EN 13165. Dämmelement oberseitig mit OSB-Platte zur direkten Befestigung von Faserzement- und Schiefereindeckung mit und ohne zusätzlichem Schallschutz.

Eigenschaften	BACHL tecta-PUR® FSB 024	BACHL tecta-PUR® FSB 024 dB plus-PS		
Kantenausbildung	umlaufend Nut und Feder			
Beschaffenheit	beidseitig diffusionsdichte Alufolie, oberseitig 22 mm OSB-Holzwerkstoffplatte	beidseitig diffusionsdichte Alufolie, oberseitig 22 mm OSB-Holzwerkstoffplatte, unterseitig 35 mm Spezialdämmplatte aus hochelastifiziertem EPS		
Anwendung nach DIN 4108-10	DAD			
Elementgröße	2500 x 1250 mm Deckfläche 2470 x 1220 mm			
Gesamtdicke	102 - 162 mm	137 - 177 mm		
Technische Daten				
Wärmeleitfähigkeit λ Bemessungswert (D)	0,024			
Wärmeleitfähigkeit λ (EU) EN 13165	0,023			
Brandverhalten DIN EN 13502-1	Klasse E			
Brandverhalten DIN 4102-1/ÖNORM B 3800-1	B2			
Feuerwiderstandsklasse	REI 30 mit Holzschalung ≥ 19 mm			
Gesamtdicke	U-Wert* (D) W/(m² K)	U-Wert* (EU) W/(m² K)	U-Wert* (D) W/(m² K)	U-Wert* (EU) W/(m² K)
102 mm	0,26	0,25	-	-
122 mm	0,22	0,21	-	-
137 mm	-	-	0,21	0,20
142 mm	0,18	0,17	-	-
157 mm	-	-	0,18	0,17
162 mm	0,16	0,15	-	-
177 mm	-	-	0,16	0,15

* Unter Berücksichtigung des Gesamtdachaufbaus und der Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108. Weitere objektspezifische Besonderheiten, z. B. nach DIN EN ISO 6946, werden nicht berücksichtigt. Funktionsgarantie nur bei Verwendung von BACHL Systemschrauben.

Zubehör

BACHL Systemschrauben
BACHL tecta-fol Aufdachdampfbremse
BACHL tecta-Bohrschraublehre

BACHL PE-Klebeband 586
BACHL PE-Klebeband 970
BACHL PE-Kartuschenkleber 6400

BACHL tecta-PUR® FSB Steildachdämmelemente sind die ideale Lösung für jede Steildachkonstruktion im Neu- und Altbau, unabhängig von Sparrenabstand, Dachneigung und Art der Eindeckung.

BACHL tecta-PUR® FSB dB plus-PS Steildachdämmelemente mit unterseitig aufkaschierter, hochelastifizierter EPS Spezialdämmplatte. Geeignet für Lärmpegelbereich IV nach DIN 4109.

BACHL tecta-PUR® FSB Steildachdämmelemente sind, zur direkten Aufnahme der Dacheindeckung, oberseitig mit einer OSB-Holzwerkstoffplatte kaschiert. Die einschlägigen Dachdecker-Richtlinien sind zu beachten.

Detaillierte Verarbeitungshinweise werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt oder im Internet unter: www.bachl.de.

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Stand Februar 2011.

KARL BACHL GmbH & Co KG
www.bachl.de · e-Mail: info@bachl.de

Dämmstoff-Hotline: +49(0)8582-809-350

Niederlassungen:

Kunststoffverarbeitung Röhrnbach, D-94133 Röhrnbach, Tel. +49 (0) 8582/809-350, FAX +49 (0) 8582/809-320
 Kunststoffverarbeitung Freyung, D-94078 Freyung, Tel. +49 (0) 8551/9626-0, FAX +49 (0) 8551/9626-20
 Kunststoffverarbeitung Bohumilice, CZ-38481 Ckyne, Tel. +420 (0) 388/303-212, FAX +420 (0) 388/303-217
 Dämmstoffwerk Tittling, D-94104 Tittling, Tel. +49 (0) 8504/95 75 77-0, FAX +49 (0) 8504/95 75 77-22
 Dämmstoffwerk Paitzdorf, D-07576 Ronneburg, Tel. +49 (0) 36602/30-0, FAX +49 (0) 36602/30-100
 Dämmstoffwerk Brünn, CZ-66442 Modrice, Tel. +420 547 428 111, FAX +420 547 428 100
 Dämmstoffwerk Tószeg, HU-5091 Tószeg, Tel. +36 (0) 56/58 64 97, FAX +36 (0) 56/58 64 98
 Handelsniederlassung Österreich, A-4782 St. Florian/Schärding, Tel. +43 (0) 7712/4661-0, FAX +43 (0) 7712/4912
 Handelsniederlassung Kroatien, HR-10090 Zagreb, Tel. +385 (0) 137/33761, FAX +385 (0) 137/33782
 Handelsniederlassung Polen, PL-01-813 Warszawa, Tel. +48 (0) 22/7522952, FAX +48 (0) 22/4356129
 Handelsniederlassung Italien, I-39012 Meran, Tel. +39 331/608 30 67, FAX +39 (0)473/55 74 31
 Handelsniederlassung Rumänien, RO-3400 Cluj-Napoca, Tel. +40 (0)726/142 887

