



BACHL Thermorolle®

Dämmsystem für Fußbodenheizungen

- › beste Schall- und Wärmedämmeigenschaften
- › sauber und zeitsparend zu verarbeiten
- › formstabil und hygienisch
- › funktionssicher
- › präzises fixieren der Heizrohre durch aufgedrucktes Raster
- › unverrottbar und beständig gegen Fäulnis und Schimmel



Gemeinsam Werte schaffen.

BACHL Thermorolle® Dämmsystem für Fußbodenheizungen

Dämmplatten/Roll- und Klappbahnen aus Styropor EPS DES nach DIN 4108 Teil 10, unter Fußbodenheizungssystemen. Die formstabilen Dämmplatten bzw. Roll- und Klappbahnen mit den bekannten Eigenschaften der Trittschalldämmung sind mit einer gitterförmig-bedruckten Spezialfolie kaschiert. Dadurch wird die Verlegung der Heizungsrohre wesentlich erleichtert.

Eigenschaften		BACHL Thermorolle®
Beschaffenheit		oberseitig gitterförmig bedruckte Folie, Folienüberstand je Seite einmal längs und quer
Anwendung nach DIN 4108-10		DES sm/sg
Elementgröße		10000 x 1000 mm
Dicke		20 - 40 mm
Technische Daten		
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert (D)		0,045 0,040
Brandverhalten DIN EN 13502-1		E
Brandverhalten DIN 4102-1		B2
Dicke	Steifigkeitsgruppe	Wärmedurchlasswiderstand R m ² K/W EPS 045 DES sm/sg
20-2 mm	20	0,444
25-2 mm	20	0,560
30-3 mm	15	0,670
35-3 mm	15	0,780
40-3 mm	10	0,890

EPS Klappenelemente auf Anfrage!

BACHL Thermorolle® EPS 040 DES sg bis 5,0 kN/m² auf Anfrage! Mindestlieferungsmenge 200m².

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Stand Juli 2012.

KARL BACHL GmbH & Co KG
www.bachl.de e-Mail: info@bachl.de

Dämmstoff-Hotline: +49(0)8582-809-350

Niederlassungen:

Kunststoffverarbeitung Röhrnbach, D-94133 Röhrnbach, Tel. +49 (0) 8582/809-350, FAX +49 (0) 8582/809-320
Kunststoffverarbeitung Freyung, D-94078 Freyung, Tel. +49 (0) 8551/9626-0, FAX +49 (0) 8551/9626-20
Kunststoffverarbeitung Bohumilice, CZ-38481 Ckyne, Tel. +420 (0) 388/303-212, FAX +420 (0) 388/303-217
Dämmstoffwerk Tittling, D-94104 Tittling, Tel. +49 (0) 8504/95 75 77-0, FAX +49 (0) 8504/95 75 77-22
Dämmstoffwerk Paitzdorf, D-07576 Ronneburg, Tel. +49 (0) 36602/30-0, FAX +49 (0) 36602/30-100
Dämmstoffwerk Brünn, CZ-66442 Modrice, Tel. +420 547 428 111, FAX +420 547 428 100
Dämmstoffwerk Tószeg, HU-5091 Tószeg, Tel. +36 (0) 56/58 64 97, FAX +36 (0) 56/58 64 98
Dämmstoffwerk Balatonfüzö, HU-8184 Füzögyártelep, Tel. +36 (0) 88/596 200, Fax +36 (0) 88/451 704
Dämmstoffwerk Hajdúnánás, HU-4080 Hajdúnánás, Tel. +36 (0) 52/570 691, Fax +36 (0) 52/570 692
Handelsniederlassung Österreich, A-4782 St. Florian/Schärding, Tel. +43 (0) 7712/4661-0, FAX +43 (0) 7712/4912
Handelsniederlassung Kroatien, HR-10090 Zagreb, Tel. +385 (0) 137/33761, FAX +385 (0) 137/33782
Handelsniederlassung Polen, PL-05-080 Izabelin, Tel. +48 (0) 22/7522952, FAX +48 (0) 22/4356129
Handelsniederlassung Italien, I-39011 Lana/Foiene, Tel. +39 331/608 30 67, FAX +39 (0)473/55 74 31
Handelsniederlassung Rumänien, RO-3400 Cluj-Napoca, Tel. +40 (0)726/142 887



Gemeinsam Werte schaffen.